

RUBANS & ADHÉSIFS

ADHÉSIF INSTANTANÉ 402^{MC}

- Viscosité moyenne, résistant aux températures élevées et à prise rapide
- Idéal pour une large gamme de substrats
- Offre une réelle fiabilité avec des températures d'utilisation extrêmes, jusqu'à 135 °C
- Permet un assemblage rapide et solide pour une large gamme de substrats en plastique, en caoutchouc et en métal, y compris des matériaux difficiles à coller
- Convient particulièrement bien pour l'assemblage de petites pièces dans des applications de production à grande vitesse, ainsi que pour de petites réparations rapides
- Formulation unique brevetée contenant moins d'ingrédients dangereux
- Couleur: Transparent
- Type: Séchage d'humidité
- Remplissage d'espacement: 0,15 mm
- Température de fonctionnement: -40 - 135°C
- Technologie: Cyanoacrylate
- Viscosité: 110 mPa.s (cP)
- Temps de séchage (acier soufflé au grain): 20 sec.



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AH189	2714628	Bouteille de 20 g	
AH170	2712746	Bouteille de 500 g	

CATALYSEUR 7452^{MC}

- Pouvoir nettoyant agressif; accélère le séchage de tous les adhésifs à base de cyanoacrylate Loctite
- Famille de couleur: Jaune
- Durée de vie sur la pièce: 1 minute
- Temps de séchage: 30 secondes



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AH100	2765220	Canette de 946 ml	









**FOURNISSEUR CHEF DE FILE CANADIEN
DE PRODUITS DE MANUTENTION**

COLLE BLANCHE

- Colle sans dégoulinement, lavable et facile à nettoyer
- Sécuritaire et non toxique
- Versable
- Recommandée pour le bois, le bois composite, le bois de placage, le papier, le carton, le cuir, les tissus et le liège
- Non recommandée pour les joints nécessitant un remplissage ou le collage de substrats non poreux (c.-à-d., le plastique ou le métal)
- Couleur: blanc



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE606	60307W8	120 ml	
AE607	60310Q	225 ml	
AE608	6155060331	950 ml	
AE609	6155060341	3,8 L	

COLLE À BOIS CARPENTER'S^{MD}

- Colle pour la réparation des meubles et les travaux intérieurs en général à la maison
- Meilleurs résultats pour le bois résineux et le bois de feuillus, les panneaux de particules et les matériaux poreux
- Nettoyage au savon et à l'eau lorsque liquide et frottage et sablage lorsque la colle est sèche
- Durée d'ouverture: 10 à 15 minutes avant le serrage
- Durée de serrage: 12 heures
- Couleur pâle pour le bois naturel et légèrement teint
- Versable
- Couleur après séchage: jaune



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE610	60615TR	118 mL	
AE611	60613TR	236 mL	
AE612	60617TR	473 mL	
AE614	6155060619	3,8 L	

COLLE À BOIS MAX PROBOND^{MD}

- Colle pour la réparation de meubles et les projets intérieurs et extérieurs en général à la maison
- Meilleurs résultats pour le bois
- Contient des fibres de bois réelles offrant les meilleurs résultats lorsque sablée, peinte ou teinte
- Durée d'ouverture: 10 à 15 minutes avant le serrage
- Temps de serrage: 12 heures
- Nettoyage facile avec de l'eau
- Versable et à l'épreuve de l'eau
- Couleur après séchage: beige



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE616	69221	236 mL	