

## DÉTENDEURS À SIMPLE DÉTENTE NO 25

- Concept monopièce à siège encapsulé avec filtre interne et siège en Teflon<sup>MD</sup> PFTE
- Chapeau chromé avec corps en laiton forgé
- Manomètres à double échelle de 2"
- Protectors de manomètres vendus séparément



TTT922

| No modèle | No fab  | Gaz                     | Entrée max PSIG | Portée de pression de détente, PSIG | Manomètre de pression de détente, PSIG | Manomètre de pression d'alimentation, PSIG | Raccord d'entrée | Raccord de sortie | Prix /Chacun |
|-----------|---------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| TTT920    | 3000380 | Acétylène               | 500             | 0-15                                | 30                                     | 400                                        | CGA510           | 9/16"-18 gauche   |              |
| TTT921    | 3000450 | Propane*                | 500             | 0-50                                | 60                                     | 400                                        | CGA510P          | 9/16"-18 gauche   |              |
| TTT922    | 3000510 | Oxygène                 | 3000            | 0-100                               | 150                                    | 4000                                       | CGA540           | 9/16"-18 droite   |              |
| TTT923    | 3000540 | Ar, N <sub>2</sub> , He | 3000            | 0-100                               | 150                                    | 4000                                       | CGA580           | 9/16"-18 droite   |              |
| TTT924    | 3000550 | Air industriel          | 3000            | 0-100                               | 150                                    | 4000                                       | CGA590           | 9/16"-18 droite   |              |
| TTT925    | 3000806 | N <sub>2</sub>          | 3000            | 0-200                               | 400                                    | 4000                                       | CGA580           | 9/16"-18 droite   |              |

\*Les détendeurs conçus pour un service avec propane peuvent être utilisés avec n'importe quel autre gaz de pétrole liquéfié de qualité de soudage. À NE PAS UTILISER AVEC L'ACÉTYLÈNE.

## DÉTENDEURS À SIMPLE DÉTENTE – SÉRIE 152

- Conçus pour les utilisations moyennes de soudage au gaz, coupage et chauffage
- Corps et couvercle de boîtier usinés de barres de laiton de classe A
- Soupape de sécurité externe avec repositionnement automatique du siège sur les modèles à oxygène
- Siège à tige pour une performance plus fiable
- Manomètres de 2" pour une lecture facile
- Diaphragme de 2"
- Listés UL



| No modèle | No fab  | Entrée CGA | Entrée maximum/ pression de détente (PSI) | Manomètre d'entrée | Manomètre de sortie | Raccord d'entrée | Raccord de sortie | Prix /Chacun |
|-----------|---------|------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 331-3575  | 152X-80 | Oxygène    | 3000/4-80                                 | 2", 4000 PSI       | 2", 100 PSI         | CGA540           | 9/16"-18 dr. (M)  |              |
| 331-3585  | 152Y-15 | Acétylène  | 400/2-15                                  | 2", 400 PSI        | 2", 30 PSI, RL      | CGA510           | 9/16"-18 gch. (M) |              |



## DÉTENDEURS À SIMPLE DÉTENTE – SÉRIE 153

- Conçus pour les utilisations intensives de soudage au gaz, coupage et chauffage
- Manomètres de 2 1/2" pour une lecture facile
- Diaphragme de 3 1/4" en acier inoxydable pour une distribution précise de la pression
- Bague en Delrin pour des réglages réguliers
- Siège à tige pour une performance plus fiable
- Corps et couvercle de boîtier usinés de barres de laiton de classe A
- Soupape de sécurité externe avec repositionnement automatique du siège sur les modèles à oxygène
- Filtre d'entrée en bronze fritté • Listés UL



| No modèle | No fab   | Entrée CGA | Entrée maximum/ pression de détente (PSI) | Manomètre d'entrée | Manomètre de sortie | Raccord d'entrée | Raccord de sortie | Prix /Chacun |
|-----------|----------|------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 331-3665  | 153X-125 | Oxygène    | 3000/5-125                                | 2 1/2", 4000 PSI   | 2 1/2", 200 PSI     | CGA540           | 9/16"-18 dr. (M)  |              |
| 331-3675  | 153Y-15  | Acétylène  | 400/2-15                                  | 2 1/2", 400 PSI    | 2 1/2", 30 PSI, RL  | CGA510           | 9/16"-18 gch. (M) |              |



## DÉTENDEURS À SIMPLE DÉTENTE – SÉRIE 452

- Conçus pour les utilisations moyennes à intensives de soudage au gaz, coupage et chauffage; le Horse est un détendeur de style Harris<sup>MD</sup>
- Diaphragme de 2 3/4" et un siège de style Victor<sup>MD</sup> • Manomètres de 2" pour une lecture facile
- Corps en laiton forgé • Couvercle de boîtier chromé
- Soupape de sécurité externe avec repositionnement automatique du siège sur les modèles à oxygène, gaz inertes, dioxyde de carbone et azote
- Filtre d'entrée en bronze fritté • Listés UL



| No modèle | No fab    | Entrée CGA     | Entrée maximum/ pression de détente (PSI) | Manomètre d'entrée | Manomètre de sortie | Raccord d'entrée | Raccord de sortie | Prix /Chacun |
|-----------|-----------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 331-4385  | 452X-80   | Oxygène        | 3000/4-80                                 | 2", 4000 PSI       | 2", 100 PSI         | CGA540           | 9/16"-18 dr. (M)  |              |
| 331-4380  | 452X-175  | Oxygène        | 3000/5-175                                | 2", 4000 PSI       | 2", 300 PSI         | CGA540           | 9/16"-18 dr. (M)  |              |
| 331-4395  | 452Y-15   | Acétylène      | 400/2-15                                  | 2", 400 PSI        | 2", 30 PSI, RL      | CGA510           | 9/16"-18 gch. (M) |              |
| TTT120    | 452C-175  | Gaz carbonique | 3000/5-175                                | 2", 4000 PSI       | 2", 300 PSI         | CGA320           | 5/8"-18 dr. (F)   |              |
| 331-4285  | 452C-300  | Gaz carbonique | 3000/20-300                               | 2", 4000 PSI       | 2", 400 PSI         | CGA320           | 5/8"-18 dr. (F)   |              |
| TTT118    | 452IN-80  | Gaz inerte*    | 3000/4-80                                 | 2", 4000 PSI       | 2", 100 PSI         | CGA580           | 5/8"-18 dr. (F)   |              |
| 331-4340  | 452IN-300 | Gaz inerte*    | 3000/20-300                               | 2", 4000 PSI       | 2", 400 PSI         | CGA580           | 5/8"-18 dr. (F)   |              |
| 804-1975  | 452IN-450 | Gaz inerte*    | 3000/30-450                               | 2", 4000 PSI       | 2", 600 PSI         | CGA580           | 5/8"-18 dr. (F)   |              |

\*Argon, azote et hélium

